

 MARIFARM Minařikova ulica 8, 2000 Maribor ODDELEK ZA KONTROLO KAKOVOSTI	MARIFARM d.o.o. Minařikova ulica 8, 2000 Maribor	Oznaka dokumenta: obr-SOP-027
	OBRAZEC	Revizija: 03
	ANALIZNI IZVID ZA KONČNI IZDELEK	Velja od: 23.09.2010
	IZVIRNI DOKUMENT	


Št. analiznega izvida:	AIK 1414/13
------------------------	-------------

Latinsko ime končnega izdelka:	ADEPS LANAE - Ph.Eur.
Komercialno ime končnega izdelka:	LANOLIN
Naročnik:	Pharmachem, Sušnik Jožef s.p., Slovenija
Proizvajalec:	Henry Lamotte oils GMBH
Serijska številka:	5482101 ✓
Številka analize:	29K/13
Predpis:	Ph.Eur. / CERTIFIKAT PROIZVAJALCA
Datum proizvodnje:	08.2013
Rok uporabe:	08.2015 ✓


FARM DENT d.o.o.
 Minařikova ul. 6
 2000 Maribor
 Imetnik: DRAGO
 Datum prejema: 20.3.14
 Pregledal: MAROLT Jožet, mag. farm., spec.
 ZA PS J
 Datum pregleda: 20.3.2014

Specifikacija:	Meje sprejemljivosti:	Rezultat:
LASTNOSTI		
Videz in lastnosti		
Rumena mastna snov značilnega vonja, s taljenjem preide v bistro rumeno tekočino. Raztopina lanolina v petroletru je opalescentna. Skoraj netopna v vodi, težko topna v vrelem brezvodnem etanolu.	Mora ustrezati	USTREZA
IDENTIFIKACIJA		
- Identifikacija A	Mora ustrezati	USTREZA
- Identifikacija B	Mora ustrezati	USTREZA
PRESKUSI:		
- V vodi topne kisle ali alkalne snovi:	Mora ustrezati	USTREZA
- Kapljišče*:	38°C – 44 °C	43 °C
- Kapaciteta absorpcije vode:	ne manj kot 20 g vode	USTREZA
- Kislinsko število:	največ 1,0	0,4
- Peroksidno število:	največ 20	3

ROŽAMARIJA ČUČNIK MAG.FARM.
STROKOVNI SODELAVEC



17-10-2013



MARIFARM d.o.o.

Minašnikova ulica 8, 2000 Maribor

ODDELEK ZA KONTROLO KAKOVOSTI

Oznaka dokumenta: obr-SOP-027

OBRAZEC

Revizija: 03

Velja od: 23.09.2010


IZVIRNI DOKUMENT

ANALIZNI IZVID ZA KONČNI IZDELEK

Specifikacija:	Meje sprejemljivosti:	Rezultat:
- Saponifikacijsko število:	90 - 105	96
- V vodi topne oksidirajoče se snovi:	Mora ustrezati	USTREZA
- Butilhidroksitoluen*:	največ 200 ppm	USTREZA
- Parafini*:	največ 1,0 %	USTREZA
- Pesticidi*:	Mora ustrezati	USTREZA
- Kloridi*:	največ 150 ppm	USTREZA
- Izguba pri sušenju:	največ 0,5 %	0,4 %
- Sulfatni pepel*:	največ 0,15 %	< 0,01 %

Mnenje: Preskušani parametri ustrezajo po Ph.Eur.

*Parametri ustrezajo glede na analizni certifikat proizvajalca.

Odgovorna oseba za preizkušanje: LUCIJA MAJHENIČ	Podpis: 	Datum: 17. 10. 2013
--	---	---------------------

