

VARNOSTNI LIST Ime produkta: AUTAN ACTIVE VAPO	Datum izdaje: 11.06.2003
	Datum tiskanja: 05.04.2004

1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

Identifikacija pripravka: AUTAN ACTIVE VAPO

Št. produkta:	33077	Proizvajalec/dobavitelj:
Ime:	Uvoznik:	S.C. Johnson Wax S.p.A.
Naslov:	ORBICO d.o.o.	P. le M.M. Burke, 3, 2002 Arese – Milano
	Brnčičeva 31	Italia
	1000 Ljubljana	
Telefon:	++ 386 (01) 588 68 55	++ 39 02 9337 1
Fax:	++ 386 (0)1 588 69 50	
Klic v sili:	posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112	

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

Kemijski opis:	Repellent				
Kemijsko ime:	Konc. Snovi:	EC št.	CAS št.	INDEKS št.	Simbol R stavki
Etanol	30-40%	200-578-6	64-17-5	603-002-00-5	F, R11
1-piperidinkarboksilna kislina 2-(2-hidroksietil)- 1-metilpropil-ester	20-30%	423-210-8	119515-38-7	-	R52/53

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH SESTAVINAH:

Opis nevarnosti:

Vnetljivo.

Stik z očmi lahko povzroči draženje.

Pri zaužitju lahko povzroči bolečine v trebuhu.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ:

Vdihavanje:	Takoj premestiti ponesrečenca na svež zrak. V primeru težav poiskati zdravniško pomoč.
Stik s kožo:	Zelo malo verjetno, da bi prišlo pri stiku s kožo do draženja. V primeru draženja kožo temeljito sprati z milom in veliko vode. Če draženje ne preneha, poiskati zdravniško pomoč.
Stik z očmi:	Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo vodo najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiskati zdravniško pomoč.
Zaužitje:	Ne izzvati bruhanja. Izprati usta z vodo (ne požirati). Poiskati zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU:

Primerna gasilna sredstva:	Ni posebnih zahtev.
Posebno opozorilo, ki ga je potrebno upoštevati pri gašenju požara:	V primeru požara ali eksplozije ne vdihavati dima. Preprečiti razširitev ognja na večje količine vnetljive tekočine. Lahko se tvorijo ogljikovi oksidi.
Dodatna navodila:	Pri gašenju uporabiti samostojen dihalni aparat. Nositi primerno zaščitno obleko in rokavice. V primeru požara je nujen nadzor okolice. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH:

Osební previdnostni ukrepi:	Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. Uporabljati zaščitne rokavice in zaščitna očala. Po ravnanju z razlitjem se temeljito umiti.
Ukrepi za zaščito okolja:	Preprečiti kontaminacijo okolja. Preprečiti izpust v podtalnico, površinske vode in kanalizacijo.
Postopki za čiščenje/odstranjevanje:	Odstraniti vse vire vžiga. Razlitja absorbirati in odstraniti. Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo. Razlitja ne absorbirati z žagovino ali drugimi vnetljivimi absorpcijskimi materiali. Uporabiti neiskrečo se opremo. Upoštevati preventivne ukrepe pred statičnim naelektrenjem. Očistiti ostanke z mesta razlitja.

7. RAVNANJE Z NEVARNIM PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE:

Navodilo za varno rokovanje:	Zagotoviti primerno ventilacijo. Varovati pred toploto in hraniti ločeno od virov vžiga.
Skladiščenje:	Izdelek hraniti v originalni, zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Varovati pred toploto in hraniti ločeno od virov vžiga. Pripravek hraniti na dobro prezračevanem mestu. Varovati pred zmrznotenjem.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je potrebno upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:

Snov	CAS	MDK
Etanol	64-17-5	1900 mg/m ³ (1000 ppm)

Običajno zadostuje splošno prezračevanje prostora.

Tehnično zaščitni ukrepi:

Zaščita dihal:	V primeru ustrezne uporabe produkta in ustreznih pogojev, ni potrebno uporabljati zaščitnih sredstev.
Zaščita oči:	Uporabljati zaščitna očala.
Zaščita rok:	V primeru ustrezne uporabe produkta in ustreznih pogojev, ni potrebno uporabljati zaščitnih sredstev.
Zaščita kože:	V primeru ustrezne uporabe produkta in ustreznih pogojev, ni potrebno uporabljati zaščitnih sredstev.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

Videz:	Tekočina
Barva:	Brezbarvna
Vonj:	Karakteristični

Sprememba stanja	Vrednost/Enota	Metoda
pH:	7-9	
Vrelišče:	n.a.	
Tališče:	n.a.	
Plamenišče:	29,5°C	
Vnetljivost:	n.a.	
Meje sksplozivnosti:	n.a.	
Parni tlak:	n.a.	
Relativna gostota (D20/4):	n.a.	
Topnost v vodi:	Precej topno v vodi.	

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

Nevarne reakcije:	Niso znane.
Stabilnost:	Produkt je stabilen in nereaktiven pri normalnih pogojih uporabe v gospodinjstvu.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Akutna toksičnost:	LD ₅₀ (oralna) > 2 g/kg (ocenjena vrednost) LD ₅₀ (dermalna) > 2 g/kg (ocenjena vrednost)
--------------------	--

Dražilno:	Lahko draži oči. Pri zaužitju lahko povzroči bolečine v trebuhu.
-----------	---

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Na osnovi razpoložljivih podatkov ni pričakovati, da bi ob predpisani uporabi ta pripravek povzročil kakršnekoli upoštevanja vredne škodljive učinke na okolje.

13. ODSTRANJEVANJE:

Dodatne informacije: Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu s pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, o ravnanju z odpadki ter v skladu s pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki. Izdelek ni dovoljeno izliviati v vode, tla ali kanalizacijo.

Šifra odpadka: 20 01 99 drugi tovrstni odpadki

14. TRANSPORTNI PODATKI:

Kopenski transport ADR/RID in GGVS/GGVE (mednarodni/znotraj države):

ADR/RID razred: 3
Št. UN: 1993
Parkirna skupina: III
Pravilno tehnično ime: Vnetljiva tekočina (vsebuje etanol)

Pomorski transport IMDG/GGVS:

IMDG/GGVS razred: 3
UN št.: 1993
EmS: F-E S-E
Pravilno tehnično ime: Vnetljiva tekočina (vsebuje etanol)

Zračni promet ICAO/IATA:

ICAO/IATA razred: 3
UN šte.: 1993
Pravilno tehnično ime: Vnetljiva tekočina (vsebuje etanol)

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH:

Označevanje je v skladu s Pravilnikom o razvrščanju pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 101/02):

Nevarne snovi za etiketiranje:

1-piperidinkarboksilna kislina 2-(2-hidroksietil)-1-metilpropil-ester; CAS: 119515-38-7; EC: 423-210-8; 20-30%

Simbol nevarnosti in opis nevarnosti proizvoda:

Ni zahtevan

Trgovsko ime:	VARNOSTNI LIST AUTAN ACTIVE VAPO	Stran 5 / 5 Datum izdaje: 11.06.2003
---------------	---	---

R stavki:

R10 Vnetljivo.

S stavki:

S2 Hraniti izven dosega otrok.

16. DRUGE INFORMACIJE:

Informacije v tem Varnostnem listu se nanašajo samo na imenovani materiali in ni nujno, da veljajo, kadar se ta material uporablja v kombinaciji z nekimi drugimi materiali ali v nekem procesu. Te informacije so po najboljših spoznanjih in prepričanju dobavitelja točne in zanesljive na dan nastanka tega Varnostnega lista. Uporabnikova odgovornost pa je, da ugotovi njihovo uporabnost in primernost v njegovih specifičnih prilikah rabe izdelka.

Simboli in R stavki iz 2. točke varnostnega lista:

F Lahko vnetljivo

R11 Lahko vnetljivo.

R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.